

Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

F

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Design, Technik
und Sicherheit in Perfektion!

Ergonomische und exklusive Autofeuerlöscher

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten, designorientierten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Spitzenklasse
- Einfache Einhandbedienung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Großer Handgriff ermöglicht sichere Handhabung
- Harmonisches Erscheinungsbild




Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ventilkörper aus langlebigen Werkstoffen
- Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer
- Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion
- Abgerundete Kanten nach Vorgabe der Automobilindustrie
- Ventilgehäuse aus hochfestem Spezialkunststoff
- Druckbehälter aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen
- F 2 GM / F 2 G ideal für GGVS-Transporte
- F 1 GM Exclusiv: Problemlose Unterbringung durch stabilen Sicherheitskoffer, wo eine Sitzbefestigung nicht möglich oder nicht erwünscht ist
- Geräte F 2 GM, F 2 G, F 1 G serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer (Typ F 1 GM / F 2 GM) bzw. Prüfventil



Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
	F 1 GM Excl.	8	34	•
	F 1 G	8	34	•
••	F 2 G	13	89	•
••	F 2 GM	13	89	•



Pulver-Feuerlöscher

Mit Einhandbedienung

F

Design, Technik
und Sicherheit in Perfektion!



DIN EN 3, GS, CE, MED 

Produkt- und Leistungsmerkmale

- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert (nicht F 1 GM exclusiv)
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang (nicht F 1 GM exclusiv)



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/ Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
F 1 GM Excl.	001413.1865	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	4 m/ 8,5 sek.	-30° C bis +60° C	2,1 kg	267/90/124 mm (Maße Gerät) 280/100/180 mm (Maße Safety-Box)
F 1 G	001403.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	4 m/ 8,5 sek.	-30° C bis +60° C	1,7 kg	275/95/130 mm
 F 2 G	001863.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,6 kg	316/115/160 mm
 F 2 GM	001873.0000	Hochleistungs- ABC-Löschpulver/ 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 89B C 4 5	4 m/ 10 sek.	-30° C bis +60° C	3,6 kg	316/115/160 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

** Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 233-05/3/04.13/S-Stü/D-WmD

Überreicht durch:

TAB Brandschutz GmbH
Segelfliegerdamm 92, 12487 Berlin
Tel.: 030 - 68 22 22 680 Fax: 030 - 68 22 22 688
Mail: info@tab-berlin.de Web: www.tab-berlin.de