

Der neue Standard

**kompakt
präzise
lautstark**

**Rauchmelder mit Langzeit-Batterie
zur nachträglichen Installation im Privatbereich!**

Der KIDDE® Rauchwarnmelder



Rauchmelder 29HD-L

- _Schnelle und einfache Installation gem. DIN 14676
- _Lithium-Batterie für mind. 5 Jahre Stromversorgung
- _Ideal für den Einsatz im Privatbereich

**5 Jahre
Hersteller
Garantie**

**Der Melder im Kompakt-Design.
Mit Lithiumpower für mindestens 5 Jahre Stromversorgung
und separater Alarm-Stop-Taste.**

 **Kidde**

Kidde 29HD-L

Weckt auf, bevor es zu spät ist.



Der günstige Rauchwarnmelder. Optimal zur Nachrüstung in Bestandsbauten.

Dieser neue Rauchmelder – vom US-amerikanischen Weltmarktführer Kidde – arbeitet zuverlässig und mit minimalen Folgekosten. Denn bei Bedarf gibt es das Gerät mit einer Lithium-Powercell für mindestens fünf Jahre Betriebsbereitschaft ohne Batteriewechsel. Rauchmelder mit herkömmlicher Stromversorgung verlangen im gleichen Zeitraum bis zu fünf Batteriewechsel.

Zwei getrennte Tasten für Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglichen die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders. Eine spezielle Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Kidde 29HD. Der fällige Batteriewechsel erfolgt frühestens nach 5 Jahren (Ausführung HD-L) und wird zuvor bis zu 30 Tage lang durch einen kurzen Warnton gemeldet. Eine Batteriesperre bewirkt, dass der Melder nur mit zuvor eingelegter Batterie montiert werden kann.

Kidde Rauchwarnmelder werden ohne großen Aufwand installiert und eignen sich ideal für die kostengünstige Nachrüstung in Bestandsbauten. Die Lieferung erfolgt inklusive Montage-teller und Befestigungsmaterial. Fünf Jahre Funktionsgarantie auf Melder und Stromversorgung (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern.

Lieferprogramm

29HD	Rauchwarnmelder mit Stummschaltung und 9V Alkaline-Batterie
29HD-L	Rauchwarnmelder mit Stummschaltung und 9V Lithium-Batterie

Technische Daten

Warnton:	85 dBA/3m	Stummschaltung:	10 Minuten
Versorgung:	9V Blockbatterie	Temperaturbereich:	0° bis +40° C
Luftfeuchtigkeit:	bis 93%	Maße (Ø x h):	ca. 100 x 35 mm
Gewicht:	ca. 145g	Farbe:	weiß
Zertifizierungen:	VdS G206007, EN 14604:2005, CE 0786-CPD-20733		
Lieferumfang:	Montageteller, Befestigungsmaterial, Batterie		

VdS gem.
EN 14604
DIN 14676

VdS

CE


ISO
9001
zertifizierte
Produktion




Rauchmelderpflicht!
Ideal für die Wohnungswirtschaft
zur Installation gem. DIN 14 676

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:

Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.



2. Rauchmelder einrasten.




3. Testknopf drücken.

Sicherer Betrieb



Stummschalt-Taste zur Unterdrückung des Alarmsignals



Optional:
Melderentnahmesperre.

Kompakte Bauform

